



www.vinomatos.com

TRATOR VINOMATOS VHM395



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM




2435-092 CAXARIAS - OURÉM


TRATOR VINOMATOS




MODELO: VHM395



CONCEITUADO MOTOR YANMAR




FILTRO DE PARTÍCULAS - FASE V



4 DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS



INVERSOR MECÂNICO



CORTE DE CORRENTE



INSTRUMENTOS MODERNOS

DESCRIÇÃO :

O VHM395 é um trator compacto com visão de futuro. De origem japonesa, este trator destaca-se pelo prestigiado motor Yanmar de qualidade comprovada. VHM395 cumpre todas as normas de segurança da União Europeia, estando desenhado para que o utilizador obtenha produtividade e rentabilidade nos seus trabalhos agrícolas. A Vinomatos garante a qualidade dos seus tratores e disponibiliza um serviço pós-venda próximo e rápido focado na satisfação do cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TRATOR VINOMATOS	MOD. VHM395	CARATERÍSTICAS (1/2)	TRATOR VINOMATOS	MOD. VHM395	CARATERÍSTICAS (2/2)	
MOTOR	CONSTRUTOR	YANMAR	TDF	TIPO	INDEPENDENTE, ELECTRO-HIDRÁULICA	
	MODELO	3NV886C-D FASE 5 (COM FILTRO DE PARTÍCULAS)		TRASEIRA	EIXO VELOCIDADE	6 ESTRIAS, 35 MM
	TIPO	4 CICLOS, EM LINHA, ARREFECIDO A ÁGUA, DIESEL		DIREÇÃO	BOMBA	540 RPM
	POTENCIA NOMINAL	27,5 KW (36,9 HP)		BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO	BOMBA DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA
	POTENCIA BRUTA DO MOTOR	29,8 KW (40,00 HP)		BOMBA DIREÇÃO	CATEGORIA DE ENGATE DE 3 PONTOS	DUPLA
	NUMERO DE CILINDROS	3		SAÍDAS CENTRAIS	CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	6,3 GPM
	CILINDRADA (CC)	1.642 CC		SAÍDAS TRASEIRAS	SAÍDAS TRASEIRAS	4,6 GPM
	REGIME NOMINAL (RPM)	3.000		CINTO	SAÍDAS TRASEIRAS	CAT. 1 (N) COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE ESFORÇO
	DIÂMETRO E CURSO	88 MM X 90 MM		ARCO	SAÍDAS TRASEIRAS	1.200 KG AO ENGATE
	TIPO DE ACELERADOR	ACELERADOR DE MÃO		SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	4 COM JOYSTICK
	TIPO DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL	YANMAR CRDI		SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL
	TIPO DE LUBRIFICAÇÃO	CIRCULAÇÃO FORÇADA		SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL
	SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A ÁGUA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA		SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL
CAPACIDADE DO REFRIGERANTE	7 L	SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL		
FILTRO DE AR	ELEMENTO DUPLO A SECO	SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL		
ESCAPE	CATALISADO COM FILTRO DE PARTÍCULAS	SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL		
COMBUSTÍVEL	DIESEL	SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL		
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	34 L	SEGURANÇA	SAÍDAS TRASEIRAS	2 + 2 COM COMANDO BIDIRECIONAL		
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12V 80AH	DIMENSÕES COM PNEUS R1	COMPRIMENTO GERAL	3.250 MM	
	SISTEMA DE ARRANQUE	MOTOR DE ARRANQUE COM PRÉ AQUECIMENTO		LARGURA GERAL	1.475 MM	
	CAPACIDADE DE ARRANQUE	2,0 KW		ALTURA GERAL	2.350 MM	
EMBRAIAGEM	ALTERNADOR	12V 55 A	PNEUS	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1.700 MM	
	PRINCIPAL	MECÂNICA, MONODISCO A SECO		ALTURA MÍNIMA AO SOLO	325 MM	
TRANSMISSÃO	PRINCIPAL	MECÂNICA, MONODISCO A SECO	VELOCIDADE KM/H	PESO	1.575 KG	
	TIPO	SINCRONIZADA CONSTANTE 12 F, 12 T		R1	FRENTE	8,00 / 16
	MFWD (4RM)	STANDARD		R1	TRÁS	12,4 / 24
TRAVÃO	BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	ENGRENAGENS DE BISEL COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	RADAIS	FRENTE	260/70 R 16	
	DE DISCO EM BANHO DE ÓLEO, INDEPENDENTE COM PATILHA DE BLOQUEIO A AMBOS OS LADOS, PARA FUNCIONAMENTO EM SIMULTÂNEO			TRÁS	320/85 R 24	
				L-1; L-2; L-3; L-4	0,99; 1,35; 1,74; 2,40	
				M-1; M-2; M-3; M-4	3,11; 4,27; 5,50; 7,59	
				H-1; H-2; H-3; H-4	9,95; 13,65; 17,55; 24,24	



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM