



www.vinomatos.com

TRATOR VINOMATOS VHM455



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM

TRATOR VINOMATOS



MODELO: VHM455



PRESTIGIADO MOTOR YANMAR



FILTRO DE PARTÍCULAS - FASE V



DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS



CAIXA DE VELOCIDADES 16+16



ORIGEM JAPONESA



EXCELENTE MANOBRALIDADE

DESCRIÇÃO :

O VHM455 é um trator agrícola com 48cv de potência, sendo muito versátil na agricultura familiar ou como complemento perfeito para a frota dos agricultores profissionais. É um trator de manutenção fácil e elevada durabilidade. Robusto e capaz de acoplar todas as aplicações de alfaias e implementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TRATOR VINOMATOS	MOD. VHM455	CARATERÍSTICAS (1/2)	TRATOR VINOMATOS	MOD. VHM455	CARATERÍSTICAS (2/2)	
MOTOR	CONSTRUTOR	YANMAR	TDF	TIPO	INDEPENDENTE, ELECTRO-HIDRÁULICA	
	MODELO	4TNV88C-K FASE 5 (COM FILTRO DE PARTÍCULAS)		TRASEIRA	EIXO VELOCIDADE	6 ESTRIAS, 35 MM
	TIPO	4 CICLOS, EM LINHA, ARREFECIDO A ÁGUA, DIESEL				540 / 1.000 RPM
	POTENCIA NOMINAL	34,3 KW (46 HP)		SISTEMA HIDRÁULICO	DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA
	NUMERO DE CILINDROS	4			BOMBA	DUPLA
	CILINDRADA (CC)	2.190			BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO	9,5 GPM
	REGIME NOMINAL (RPM)	2.800			BOMBA DIREÇÃO	5,0 GPM
	DIÂMETRO E CURSO	88 MM X 90 MM		SISTEMA DE ELEVAÇÃO	CATEGORIA DE ENGATE DE 3 PONTOS	CAT. 1 (N) COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE ESFORÇO
	TIPO DE ACCELERADOR	ACCELERADOR DE MÃO			CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	1.503 KG AO ENGATE
	INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL	YANMAR CRDI			SAÍDAS CENTRAIS	4 COM JOYSTICK
	TIPO DE LUBRIFICAÇÃO	CIRCULAÇÃO FORÇADA		SAÍDAS TRASEIRAS	2+2 COM COMANDO BIDIRECIONAL	
	SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A ÁGUA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA		SEGURANÇA	CINTO	FIXO AO ASSENTO, 2 PONTOS
CAPACIDADE DO REFRIGERANTE	9,0 L	ARCO	TRASEIRO, REBATÍVEL			
FILTRO DE AR	ELEMENTO DUPLO A SECO	DIMENSÕES COM PNEUS R1	COMPRIMENTO GERAL	3.590 MM		
ESCAPE	CATALISADO COM FILTRO DE PARTÍCULAS		LARGURA GERAL	1.620 MM		
COMBUSTÍVEL	DIESEL		ALTURA GERAL	2.594 MM		
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	60 L		DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1.935 MM		
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA		12V 80AH	ALTURA MÍNIMA AO SOLO	350 MM	
	SISTEMA DE ARRANQUE		MOTOR DE ARRANQUE COM PRÉ AQUECIMENTO	PESO	1.730 KG	
	CAPACIDADE DE ARRANQUE	2,2 KW	PNEUS	R1	9,5 / 16	
ALTERNADOR	12V 70 A	Trás		13,6 / 26		
EMBRAIAGEM	PRINCIPAL	MECÂNICA, MONODISCO A SECO	VELOCIDADE KM/H	LL-1; LL-2; L L-3; LL-4	0,68; 0,87; 1,33; 1,57	
TRANSMISSÃO	TIPO	SINCRONIZADA CONSTANTE 16 F, 16 T		L-1; L-2; L-3; L-4	1,87; 2,48; 3,79; 4,48	
	MFWD (4RM)	STANDARD		M-1; M-2; M-3; M-4	3,91; 5,19; 7,93; 9,35	
	BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	ENGRENAGENS DE BISEL COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL		H-1; H-2; H-3; H-4	12,4; 16,44; 25,10; 29,62	
TRAVÃO		DE DISCO EM BANHO DE ÓLEO, INDEPENDENTE COM PATILHA DE BLOQUEIO A AMBOS OS LADOS, PARA FUNCIONAMENTO EM SIMULTÂNEO				



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM