



[www.vinomatos.com](http://www.vinomatos.com)

# TRATOR VINOMATOS VHM475



[VINOMATOS@VINOMATOS.COM](mailto:VINOMATOS@VINOMATOS.COM)



[WWW.VINOMATOS.COM](http://WWW.VINOMATOS.COM)



2435-092 CAXARIAS - OURÉM

# TRATOR VINOMATOS



MODELO: VHM475



PRESTIGIADO MOTOR YANMAR



FILTRO DE PARTÍCULAS - FASE V



INSTRUMENTOS MODERNOS



CAIXA DE VELOCIDADES 12+12



ORIGEM JAPONESA



DESIGN INOVADOR

## DESCRIÇÃO :

O VHM475 é um trator agrícola muito versátil. Com 48cv de potência, é adequado para a agricultura familiar e como complemento ótimo para a frota de agricultores profissionais. A qualidade da máquina agrícola é de série, sendo resultado da experiência de longos anos da marca japonesa que fabricou estes tratores versáteis, de reconhecida fiabilidade e de qualidade comprovada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM475	CARACTERÍSTICAS ( 1/2 )		TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM475	CARACTERÍSTICAS ( 2/2 )	
MOTOR	CONSTRUTOR	KUKJE	TDF	TIPO	INDEPENDENTE, ELECTRO-HIDRÁULICA		SISTEMA HIDRÁULICO	DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA
	MODELO	A2300 N4 FASE 5 (COM FILTRO DE PARTÍCULAS)		TRASEIRA	EIXO VELOCIDADE	6 ESTRIAS, 35 MM			
	TIPO	4 CICLOS, EM LINHA, ARREFECIDO A ÁGUA, DIESEL		SISTEMAS DE ELEVAÇÃO	BOMBA	DUPLA			
	POTENCIA NOMINAL	34 KW (45,6 HP)			BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO	8,4 GPM			
	POTENCIA BRUTA DO MOTOR	36 KW (48,3 HP)			BOMBA DIREÇÃO	4,7 GPM			
	NUMERO DE CILINDROS	4			SEGURANÇA	CATEGORIA DE ENGATE DE 3 PONTOS		CAT. 1 (N) COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE ESFORÇO	
	CILINDRADA (CC)	2.286		CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO		1.200 KG AO ENGATE			
	REGIME NOMINAL (RPM)	2.600		SAÍDAS CENTRAIS	4 COM JOYSTICK				
	DIÂMETRO E CURSO	88 MM X 94 MM		SAÍDAS TRASEIRAS	2 COM COMANDO BIDIRECIONAL				
	TIPO DE ACCELERADOR	ACCELERADOR DE MÃO		DIMENSÕES COM PNEUS R1	CINTO			FIXO AO ASSENTO, 2 PONTOS	
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL	INJEÇÃO DIRETA IDI	ARCO			CENTRAL OU TRASEIRO, REBATÍVEL, COM AMORTECEDOR				
TIPO DE LUBRIFICAÇÃO	CIRCULAÇÃO FORÇADA	PNEUS	COMPRIMENTO GERAL		3.220 MM				
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A ÁGUA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA		R1	Fronte	8,00 / 16				
CAPACIDADE DO REFRIGERANTE	6,5 L	VELOCIDADE KM/H	Trás	12,4 / 24					
FILTRO DE AR	ELEMENTO DUPLO A SECO		RADIAIS	Fronte	260/70 R 16				
ESCAPE	CATALISADO COM FILTRO DE PARTÍCULAS	TRÁS	Trás	360/70 R 24					
COMBUSTÍVEL	DIESEL		L-1; L-2; L-3; L-4	0,86; 1,17; 1,51; 2,08					
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	34 L	M-1; M-2; M-3; M-4	2,70; 3,71; 4,76; 6,58						
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12V 80AH	H-1; H-2; H-3; H-4	8,62; 11,83; 15,21; 21,00					
	SISTEMA DE ARRANQUE	MOTOR DE ARRANQUE COM PRÉ AQUECIMENTO							
EMBRAIAGEM	CAPACIDADE DE ARRANQUE	2,2 KW							
	ALTERNADOR	12V 70 A							
TRANSMISSÃO	PRINCIPAL	MECÂNICA, MONODISCO A SECO							
	TIPO	SÍNCRONIZADA CONSTANTE 12 F, 12 T							
TRAVÃO	MFW4 (4RM)	STANDARD							
	BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	ENGRENAGENS DE BISEL COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL							
		DE DISCO EM BANHO DE ÓLEO, INDEPENDENTE COM PATILHA DE BLOQUEIO A AMBOS OS LADOS, PARA FUNCIONAMENTO EM SIMULTÂNEO							



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM