



www.vinomatos.com

TRATOR VINOMATOS VHM555



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM

TRATOR VINOMATOS

MODELO: VHM555

VINOMATOS
LÍDERES MUNDIAIS EM PLANTAÇÃO MECANIZADA



PRESTIGIADO MOTOR YANMAR



ARRANJO COMPACTO - ÁREA DO MOTOR




DESIGN DIFERENCIADOR



FILTRO DE PARTÍCULAS - FASE V



ORIGEM JAPONESA



CAIXA DE VELOCIDADES 16+16

DESCRIÇÃO :

O trator agrícola VHM555 é versátil, moderno e com grande potência. Destaca-se na gama dos tratores compactos por ser rentável e fácil de manobrar. Com motor Yanmar e potência bruta de 55 cv, adequa-se não só a terrenos de agricultura familiar como enquanto complemento de trabalho em maiores terrenos. Toda a gama de tratores Vinomatos está equipada com motores de última geração que cumprem integralmente com a redução de emissões de CO2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM555	CARATERÍSTICAS (1/2)	TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM555	CARATERÍSTICAS (2/2)
Motor	CONSTRUTOR	YANMAR		TDF	TIPO		INDEPENDENTE, ELECTRO-HIDRÁULICA
	MODELO	4TNV86C-K FASE 5 (COM FILTRO DE PARTÍCULAS)			TRASEIRA	EIXO VELOCIDADE	
	TIPO	4 CICLOS, EM LINHA, ARREFECIDO A ÁGUA, DIESEL, TURBO		Sistema Hidráulico	DIREÇÃO		HIDROSTÁTICA
	POTENCIA NOMINAL	41,1 KW (55,1 HP)			BOMBA		DUPLA
	NUMERO DE CILINDROS	4			BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO		9,5 GPM
	CILINDRADA (CC)	2.091			BOMBA DIREÇÃO		5,0 GPM
	REGIME NOMINAL (RPM)	2.800		Sistema Elevação	CATEGORIA DE ENGATE DE 3 PONTOS		CAT. 1 (N) COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE ESFORÇO
	DIÂMETRO E CURSO	86 MM X 90 MM			CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO		1.503 KG AO ENGATE
	TIPO DE ACELERADOR	ACELERADOR DE MÃO			SAÍDAS CENTRAIS		4 COM JOYSTICK
	TIPO DE LUBRIFICAÇÃO	CIRCULAÇÃO FORÇADA		SAÍDAS TRASEIRAS		2+2 COM COMANDO BIDIRECIONAL	
	SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A ÁGUA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA		Segurança	CINTO		FIXO AO ASSENTO, 2 PONTOS
	CAPACIDADE DO REFRIGERANTE	9,0 L			ARCO		TRASEIRO, REBATÍVEL
	FILTRO DE AR	ELEMENTO DUPLO A SECO		Dimensões Com Pneus R1	COMPRIMENTO GERAL		3.590 MM
	ESCAPE	CATALISADO COM FILTRO DE PARTÍCULAS			LARGURA GERAL		1.620 MM
COMBUSTÍVEL	DIESEL		ALTURA GERAL		2.594 MM		
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	60 L		DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		1.935 MM		
Sistema elétrico	BATERIA	12V 80AH		ALTURA MÍNIMA AO SOLO		350 MM	
	SISTEMA DE ARRANQUE	MOTOR DE ARRANQUE COM PRÉ AQUECIMENTO		PESO		1.730 KG	
Capacidade de arranque	CAPACIDADE DE ARRANQUE	2,2 KW		Pneus	R1	Frrente	9,5 / 16
	ALTERNADOR	12V 70 A				Trás	13,6 / 26
Embraiagem	PRINCIPAL	MECÂNICA, MONODISCO A SECO		Velocidade KM/h	LL-1 LL-2; L L-3; LL-4		0,58; 0,76; 1,14; 1,37
	TIPO	SINCRONIZADA CONSTANTE 16 F, 16 T			L-1; L-2; L-3; L-4		1,64; 2,17; 3,31; 3,91
Transmissão	MFWD (4RM)	STANDARD			M-1; M-2; M-3; M-4		3,42; 4,53; 6,92; 8,17
	BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	ENGRENAGENS DE BISEL COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL			H-1; H-2; H-3; H-4		10,82; 14,35; 21,91; 25,86
Travão	DE DISCO EM BANHO DE ÓLEO, INDEPENDENTE COM PATILHA DE BLOQUEIO A AMBOS OS LADOS, PARA FUNCIONAMENTO EM SIMULTÂNEO						



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM