



www.vinomatos.com

TRATOR VINOMATOS VHM575



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM

TRATOR VINOMATOS



MODELO: VHM575



CONCEITUADO MOTOR YANMAR



FILTRO DE PARTÍCULAS - FASE V



DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS



CAIXA DE VELOCIDADES 8+8



PRESTIGIADA ORIGEM JAPONESA



ELEVADA MODERNIDADE

DESCRIÇÃO :

Ajustado às necessidades da agricultura em Portugal, o VHM575 é um trator agrícola compacto fácil de operar. Como todos os da série, possui um motor Yanmar de elevada resistência, tendo o trator origem nipônica. Com 55cv de potência, VHM575 é moderno possuindo arco de segurança de acordo com todas as normas vigentes. O seu trator de eleição na gama dos compactos!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM575	CARATERÍSTICAS (1/2)	TRATOR VINOMATOS		MOD. VHM575	CARATERÍSTICAS (2/2)
MOTOR	CONSTRUTOR	KUKJE		TDF	TIPO		INDEPENDENTE, ELECTRO-HIDRÁULICA
	MODELO	A2300 T3 FASE 5 (COM FILTRO DE PARTÍCULAS)			TRASEIRA	EIXO	
	TIPO	4 CICLOS, EM LINHA, ARREFECIDO A ÁGUA, DIESEL, TURBO			VELOCIDADE		540 RPM
	POTENCIA NOMINAL	41 KW (55 HP)		SISTEMA HIDRÁULICO	DIREÇÃO		HIDROSTÁTICA
	POTENCIA BRUTA DO MOTOR	44 KW (60 HP)			BOMBA		DÚPLA
	NUMERO DE CILINDROS	4			BOMBA SISTEMA HIDRÁULICO		9,5 GPM
	CILINDRADA (CC)	2.286			BOMBA DIREÇÃO		4,7 GPM
	REGIME NOMINAL (RPM)	2.600		SISTEMA ELEVAÇÃO	CATEGORIA DE ENGATE DE 3 PONTOS		
	DIÂMETRO E CURSO	88 MM X 94 MM			CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO		
	TIPO DE ACCELERADOR	ACCELERADOR DE MÃO			CAT. 1 (N) COM CONTROLE DE POSIÇÃO E DE ESFORÇO		
	INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL	INJEÇÃO DIRETA IDI			1.503 KG AO ENGATE		
	TIPO DE LUBRIFICAÇÃO	CIRCULAÇÃO FORÇADA		SEGURANÇA	SAÍDAS CENTRAIS		
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	ARREFECIDO A ÁGUA COM CIRCULAÇÃO FORÇADA		SAÍDAS TRASEIRAS				
CAPACIDADE DO REFRIGERANTE	6,5 L		CINTO	FIXO AO ASSENTO, 2 PONTOS			
FILTRO DE AR	ELEMENTO DÚPLO A SECO		ARCO	TRASEIRO, REBATÍVEL			
ESCAPE	CATALISADO COM FILTRO DE PARTÍCULAS		DIMENSÕES COM PNEUS R1	COMPRIMENTO GERAL			
COMBUSTÍVEL	DIESEL			LARGURA GERAL			
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	60 L			ALTURA GERAL			
BATERIA	12V 80AH			DISTÂNCIA ENTRE EIXOS			
SISTEMA ELÉTRICO	MOTOR DE ARRANQUE COM PRÉ AQUECIMENTO			ALTURA MÍNIMA AO SOLO			
CAPACIDADE DE ARRANQUE	2,2 KW		PNEUS	R1	FRENTE	9,5 / 16	
ALTERNADOR	12V 70A				TRÁS	13,6 / 26	
EMBRAIGEM	PRINCIPAL MECÂNICA, MONODISCO A SECO		VELOCIDADE KM/H	L-1; L-2; L-3; L-4			
TRANSMISSÃO	TIPO SINCRONIZADA CONSTANTE 8 F, 8 T			H-1; H-2; H-3; H-4			
TRAVÃO	MFWD (4RM)		1,62; 2,45; 3,50; 5,72				
	BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	ENGRENAGENS DE BISEL COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	7,49; 11,35; 16,25; 26,49				
	DE DISCO EM BANHO DE ÓLEO, INDEPENDENTE COM PÁTILHA DE BLOQUEIO A AMBOS OS LADOS, PARA FUNCIONAMENTO EM SIMULTÂNEO						



VINOMATOS@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM



2435-092 CAXARIAS - OURÉM